

# Technische Fiche Zaal Manege

Adres: St Jorisplein 25 (oude kazerne)

3300 Tienen

Backstage: Via Rijschoolstraat

Tel: 016/820855

Technisch verantwoordelijke: Bart Vangoitsenhoven Tel: 016/805 735 GSM: 0498/925 755

## **1. Podiumkenmerken**

- 1.1 Podiumafmetingen
- 1.2 Laden en lossen
- 1.3 Theatertextiel en dansvinyl
- 1.4 Trekkenlijst en gordijnrails
- 1.5 Elektrische voorzieningen

## **2. Licht**

- 2.1 Dimmers
- 2.2 Armaturen
- 2.3 Lichtsturingen
- 2.4 Dimmeraansluitingen
- 2.5 Kablage

## **3. Geluid**

- 3.1 Geluidssysteem (FOH + Delay)
- 3.2 Geluidstafels
- 3.3 Monitor luidsprekers en versterkers
- 3.4 Microfoons en DI-boxes
- 3.5 Multikabels en kablage
- 3.6 Randapparatuur
- 3.7 Audio-systeem voor slechthorenden

## **4. Video en projectie**

- 4.1 Projectoren
- 4.2 Projectieschermen
- 4.3 Overige video apparatuur
- 4.4 Kablage

## **5. Bijkomende faciliteiten**

- 5.1 Rookmachines
- 5.2 Podium elementen
- 5.3 Spreekgestoelte
- 5.4 Eenpersoonslift

## **6. Publieksgedeelte**

- 6.1 Publieksoppervlakte en afmetingen
- 6.2 Meubilair
- 6.3 Elektrische voorzieningen
- 6.4 Verwarming en luchtbehandeling
- 6.5 Vestiaire
- 6.6 Kassa
- 6.7 Sanitaire voorzieningen

**7. Loges / Artiestenruimte**

7.1 Loge

7.2 Artiestenruimte

**8. Toog / Drankenberging**

8.1 Toog

8.2 Drankenberging

**9. Keuken**

9.1 Warme keuken

9.2 Bijkeuken

9.3 Toestellen

**10. Lounge (verdiep)**

10.1 Oppervlakte en kenmerken

10.2 Toog

10.3 Technische faciliteiten

**11. Plattegrond**

**12. Routebeschrijving**

# Technische Fiche Zaal Manege

## 1. Podiumkenmerken

### 1.1 Podiumafmetingen

Speelvlak: 12.36m (breedte tussen muren) x 7m (voorrand podium tot horizontodoek).  
Eventuele manteaus en/of coulissen worden gevormd met theatertextiel (het maken van manteaus of coulissen is ten nadele van de afmetingen van het speelvlak)  
Hoogte podium vanop parterre: 1.13m  
Draagkracht podiumvloer: 450kg/m<sup>2</sup>  
Hoogte tussen toneelvloer tot max. hoogte van trekken:5.00m  
Podium kan betreden worden met trap langs jardin achteraan ( 7treden, 1m breed)  
Podium is uitbreidbaar tot max 9.00m met aanwezige podiumelementen, en dit zonder niveau-verschil.

### 1.2 Laden en lossen

Laden en lossen gebeurt langs achterzijde podium, (vrachtwagen kan tot tegen het podium rijden)  
Poortopening 3.45m (h) x 2.96m (b).  
Oprijplaat van 6.00m aanwezig voor verbinden van podium tot poort  
Podium is aan cour achteraan voorzien van schaarlift ( 1.00m x 1.70m), met een totaal hefvermogen van 1500kg

### 1.3 Theatertextiel en dansvinyl

Alle theatertextiel is van het type Velours Verdi, kleur nachtblauw.  
Vlamwerend NF P 92-503 / M1 en bestaat uit:

- Vaste Harlekijnfries (ter afstopping van portaaltrek)
- 1x Horizontodoek 12.36m x 5.20m, deze is bevestigd op gordijnrail en schuift open in 2 delen
- 2x Poten 6.50m x 3.00m, vaste poten voor het afstoppen van de toegangstrap en schaarlift achteraan het podium
- 4x Poten 5.25m x 2.00m, voor het verwezenlijken van manteaus en coulissen. Deze zijn bevestigd op gordijnrail en kunnen doorschuiven over ganse breedte van het speelvlak.

Alle theatertextiel en toebehoren dienen op de voorziene plaats bevestigd te blijven.  
Het wordt bij geen enkele uitzondering van plaats gewisseld of aan lichttrekken geknoopt.

Toneelvloer bestaat uit zwart gelakte parketvloer, met daarover zwart dansvinyl over het volledig speelvlak, dikte= 1,2mm  
Eveneens witte dansvinyl 8.00m x 8.00m, dikte= 1,2mm

## 1.4 Trekkenlijst

In totaal 5 elektrische trekken en 1 zaaltruss

Elektrische trekken en zaaltruss bewegen met vaste snelheid en zijn enkel te bedienen vanop podium (jardin).

Trekkenlijst en gordijnrails:

Rail	Trek/Truss	Gebruik	Afstand tot rand podium in cm	Lengte in cm	Maximale verdeelde last (kg)	Maximale puntlast (kg)
	-1	Zaaltruss	-750	1200	300	60
	1	Portaaltrek	-20	1200	300	60
1		Textiel manteaus		1240		
	2	Lichttrek	240	1200	300	60
	3	Lichttrek	360	1200	300	60
2		Textiel coulissen		1240		
	4	Lichttrek	510	1200	300	60
	5	Licht-en decortrek	670	1200	300	60
3		Horizondoek	700	1240		

## 1.5 Elektrische voorzieningen op het podium

- 1x CEE 400v/125A (jardin, achteraan podium)
- 2x CEE 400v/63A (jardin, achteraan podium)
- 2x CEE 400v/32A (jardin achteraan podium)
- 1x CEE 400v/32A (jardin, via geluidsbegeer)
- 2x2 Shuko 240v/16A (L1/N, cour podium)
- 2x2 Shuko 240v/16A (L2/N, jardin podium)
- 2x2 Shuko 240v/20A (L3/N jardin podium)

## 2. Licht

### 2.1 Dimmers

72 dimmers: RVE Easycab, 2,5Kw / kanaal

Softpatch vanop de lichttafel, geen hardpatch

Differentieel inrichting per 12 dimmerkanalen

Zaallicht bestaat uit indirecte halogeenstralers,(aparte dimmer), dmx-adressen van 101 tot 106

### 2.2 Armatuuren

6 PC armaturen 2Kw (RVE Serenity PC20) vast in zaaltrek

16 PC armaturen 1Kw (RVE Serenity PC10)

8 Profielspots 1Kw (STAND Optique 15-42)

- 8 ACP armaturen 1Kw asymmetrisch (STRAND Coda)
- 24 Par64 armaturen (lampen CP61/CP62)
- 2 ACL-bars Par36 (8x250w)
- 1 Uv-blacklight met ontladingslamp 400w

Alle armaturen zijn voorzien van CEE-stekker.  
Barndoors zijn aanwezig voor PC armaturen.

### 2.3 Lichtsturingen

- 1 Lichttafel Chamsys MQ80 met extra playback wing
  - 1 Lichttafel Chamsys PC met PC wing compact
  - 1 Lichttafel AVOLITES Pearl Tiger + monitor, met playback wing
  - 1 Lichttafel ADB Domino96 + monitor
  - 1 Lichttafel ETC Congo jr
- Draadloze DMX bediening voor focussen van armaturen (ELC Focus hand UHF 433.92 MHz)  
CC De Kruisboog heeft de eindbeslissing welke tafel aangewend zal worden in fuctie van de geplande activiteit.

### 2.4 Dimmeraansluitingen

Dimmerkanaal 1 tot 12: vaste kablage op zaaltrek (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 13 tot 24: vaste kablage op portaaltrek (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 25 tot 36: vaste kablage op lichttrek 3 (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 37 tot 48: vaste kablage op lichttrek 5 (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 49 tot 54: verplaatsbaar op lichttrek 2 (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)  
Dimmerkanaal 55 tot 60: verplaatsbaar op lichttrek 4 (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)  
Dimmerkanaal 61 tot 66: verplaatsbaar op vloer (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)  
Dimmerkanaal 67 tot 72: verplaatsbaar op vloer (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)

### 2.5 Kablage

DMX-verbinding tussen midden zaal en dimmers, met DMX-splitter op podium (jardin, 5-pin en 3-pin)  
CEE verlengkabels, splitters en overgangen Shuko zijn aanwezig  
Overgangen Shuko penaarde naar Shuko randaarde

## **3. Geluid**

### 3.1 Geluidssysteem (FOH + Delay)

FOH: Actieve Line-array DAS Variant25A (topkasten), opgehangen, 6 per kant  
Actieve Subkasten Das Variant 18A (subkasten), 3 per kant  
Delay : Actieve Line-array DAS Variant25A (topkasten), opgehangen, 4 per kant

Volledig systeem wordt aangestuurd met Speaker management processor LA-Audio DLX260 Processor is correct ingesteld. Delay, cross-over,... worden niet gewijzigd!!

### 3.2 Geluidstafels

- 1 Digidesign Venue SC48 (48inputs, 16outputs)
- 1 YAMAHA LS9-32 digitale geluidstafel (32inputs, 16outputs)
- 1 Allen&Heath SQ5 met 2x digitale stage box DX168 (32inputs/16outputs)
- 1 Allen&Heath Q16 digitale geluidstafel (16inputs, 12outputs)
- 1 YAMAHA O1V96 digitale geluidstafel (16inputs, 6outputs)

CC De Kruisboog heeft de eindbeslissing welke tafel aangewend zal worden in functie van de geplande activiteit.

### 3.3 Monitor luidsprekers en versterkers

- 6 DB TECHNOLOGIES F10, actieve speaker, 150 + 50 W/RMS digipro® (10" woofer / 1" driver)
- 2 DAS ST-32, 400w/RMS, Speakon-connector (15" woofer / 1" driver coaxiaal)
- 4 JBL EON Power15, actieve speaker, 400w/RMS (15" woofer / 1" driver)
- 1 DYNACORD S900, 2x450w/4ohm, Speakon-connectoren
- 1 DAS PS-2400, 2x1200w/4ohm, Speakon-connectoren

### 3.4 Microfoons en DI-boxes

Dynamische en condensator microfoons voor diverse toepassingen: SHURE, Sennheizer, Audio-Technica, Beyer Dynamic, DPA...

Draadloze microfoons: 2x SHURE ULX-D, handmicro SM58 of headset Audio-Technica BP892  
SHURE ULXPro, headset Beta53 of handmicro Beta58A / Beta87A  
Frequentie 857,00MHz – 865,00MHz (auto-tracking)  
Sennheizer SKM100, handmicro EW100  
Frequentie 518,00MHz – 870,00MHz  
SHURE PG88 (dubbele ontvanger), 2x handmicro SM58  
Frequentie 854,00MHz – 865,00MHz

DI-boxes: Actieve en passieve DI-boxes, BSS, Radial, LA-audio, Behringer

Microfoonstatieven: Tafelstatieven, Rechte microfoonstatieven, Statieven met boomarm,...

Kablage: Korte en lange XLR-kabels, Jack-kabels,...

### 3.5 Multikabels en kablage

Multikabel van podium (jardin) naar technische put in zaal: 20inputs / 4outputs alle XLR

Multikabel van podium (jardin) naar technische put in zaal: 12inputs / 12 outputs alle XLR

Technische put is gelegen op een afstand van 22m van het podium, gecentreerd in de breedte van de zaal.

### 3.6 Randapparatuur

- Playbackrack met: Racklight  
Digitale EQ SABINE PowerQ ADF-4000  
Dubbele CD player DENON DN-D4500 (afspelen van Mp3 mogelijk)  
MD player TASCAM MD-350
- Playbackrack met: Racklight  
Dubbele CD player DJTECH I-scratch 2.0 (afspelen van Mp3 mogelijk)  
MD player TASCAM MD-350

- Effectrack met: 2x Dubbele dynamic processor/compressor BEHRINGER MDX-2200  
Quad expander/gate BEHRINGER XR-4400
- Dubbele CD player JB SYSTEMS CD650
- Cassettedeck AIWA AD-WX828

### 3.7 Audio-systeem voor slechthorenden

RF-systeem met 20 ontvangers voorzien van inductielus.(toestellen enkel te gebruiken voor mensen met hoorapparaat)

Antenne zendt signaal uit van 5 microfoons die boven het speelveld hangen (aparte mixmodule) en eventueel een audiosignaal van de geluidstafel.

Systeem werkt volledig onafhankelijk van het geluidssysteem van de zaal.

Frequentie: 863.124 MHz

## 4. Video en projectie

### 4.1 Projectoren

- 2 LCD-projector Sanyo PLC-XM150L, met standaard lens LNSS11. Mogelijkheid voor aansturing van Video/DVD (component) en PC signaal, verbinding vanuit technische ruimte langs podium tot zaaltruss  
Projector kan aan lichttrek gemonteerd worden, of vrijstaand geplaatst worden.
- 1 LCD-projector Benq MP525P (2500ansi), bevestiging aan trek is mogelijk

### 4.2 Projectieschermen

- 1 Projectiescherm PROJECTA fastfold 2.13m x 3.20 (op voetstatief en ophangbaar)
- 1 Projectiescherm DELTA-LITE 3.60m x 3.60m (op voetstatief en ophangbaar)
- 1 Projectiedoek voor doorprojectie 2.50m x 1.90m (enkel ophangbaar)
- 1 Projectiescherm Projecta 2.00m x 1.80m (op voetstatief)

### 4.3 Overige video apparatuur

- 1 Blu-Ray player PHILIPS BDP7500 MkII
- 1 Blu-Ray player Pioneer BDP-V6000
- 1 DVD / Video combo PHILIPS DVP3100 (component output)
- 1 DVD player THOMSON DTH252E (DIVx / HDMI)
- 1 Video-player PHILIPS VR170 (2koppen)
- 1 Portable DVD player PHILIPS DCP750/12 met scherm 12" (kan als monitorscherm gebruikt worden)

### 4.4 Kablage

SVGA-verbinding tussen zaaltruss en technische ruimte naast podium

Video-verbinding (coax / composite) tussen zaaltruss en technische ruimte naast podium

Losse SVGA en video-kabels ter beschikking bij gebruik van mobiele projector

## 5. Bijkomende faciliteiten

### 5.1 Rookmachines

Hazer Swefog Ultimate2000 DMX

Hazer rookmachine SWEFOG Ultimate 3000, DMX aanstuurbaar, mogelijk om compressor los te koppelen

## 5.2 Podium elementen

5x Podium schaarelement 2.00m x 1.00m (hoogtes 0.40m, 0.60m, 0.80m,)

12x Podium element met rechte poten 2.00m x 1.00m (hoogte instelbaar van 0.60m tot 1.10m)

De podium elementen met rechte poten bieden tevens de mogelijkheid om het vaste podium vooraan met 2.00m uit te breiden.

## 5.3 Spreekgestoelte

Spreekgestoelte voorzien van leeslampje en microfoon aansluiting

## 5.4 Eenpersoonslift

Eenpersoonslift type NOVON AMW 7.5 met een wekhoogte van 9m50. Deze eenpersoonslift is van het type zelfrijder (bediening met joystick vanuit kabine), waardoor het noodzakelijk is dat deze enkel gebruikt mag worden in de aanwezigheid van een techniek van CC De Kruisboog.

# 6. Publieksgedeelte

## 6.1 Publieksoppervlakte en afmetingen

Oppervlakte tussen podium en toog: 800m<sup>2</sup> (38.00m x 19.40m)

Deze oppervlakte bestaat uit vlak polybeton.

Hoogte onder dakspanten: 7.10m

Hoogte onder buitenste rijen verlichtingsarmaturen: 5.70m

Hoogte onder middelste rijen verlichtingsarmaturen: 6.20m

Het is niet toegelaten truss-constructies of dergelijke te takelen aan dakgebinte, zelfs niet als dit kleine waarden van belastingen zou betreffen.

Maximum toegelaten aanwezigen: 1000 personen

Langs linkerzijde zijn er 4 nooddeuren (voorzien van paniekstang), die steeds ongehinderd en bereikbaar moeten zijn voor eventuele evacuaties. (doorgang b:2.55m x h:2.40m)

Toeschouwers bereiken de publieksruimte langs 2 inkomdeuren links en rechts van de toog (doorgang b:2.60m x h:2.54), of langs zijgang waar tevens de sanitaire voorzieningen zijn gelegen.

Doorgang naar backstage langs deur naast podium (cour, b:2.55m x h:2.0m).

## 6.2 Meubilair

Aantal stoelen: 850 stoelen, waarvan 500 met armsteun en 350 zonder armsteun (zijn onderling koppelbaar).

Aantal tafels: 120 tafels, 1.40m x 0.80m (gestapeld per 12 tafels op transportkar)

Aantal statafels: 32 statafels (gestapeld per 8 statafels op transportkar)

Het aanwezige meubilair is vrij te plaatsen, rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften.

## 6.3 Elektrische voorzieningen

Langs beide zijden is er een Canalis-stroomrail aanwezig waarop contactdozen kunnen aangebracht worden. Deze contactdozen(20) bevatten elk een differentieelinrichting en zekering van 16A, en zijn voorzien van een CEE 400v/16A en shuko-stopcontact.

Totaal vermogen op elke stroomrail: 3x400v/63A

Hoogte Canalis-stroomrail: 5.50m



Op een afstand van 22.00m t.o.v. het podium is er een technische put aanwezig met 2 shuko stopcontacten met elk een vermogen van 240v/16A. Door de aanwezigheid van een wachtbuis (D=30cm) kunnen hier ook grotere vermogens aangebracht worden met losse CEE-verlengkabels. Tevens zijn er naast de inkomdeuren dubbele shuko stopcontacten ter beschikking (240v/16A)

#### 6.4 Verwarming en luchtbehandeling

Publieksgedeelte en podium worden verwarmd met gedempte luchtgroep. Extractie langs podium, en pulsie d.m.v. op hoogte gemonteerde inblaasmonden over de lengte van de zaal. Ingestelde temperatuur bedraagt 21°C en is automatisch van verse lucht voorzien. De luchtgroep werkt geruisloos en geeft geen geluidshinder tijdens voorstellingen.

#### 6.5 Vestiaire

Vestiaire voor 776 personen, voorzien van 2 balies die gelegen zijn langs doorgang naar publieksruimte.

#### 6.6 Kassa

Kassa gelegen langs beide zijden van doorgangen naar publieksruimte, deze zijn apart afsluitbaar d.m.v. luik, en hebben de nodige elektrische aansluitingen.

#### 6.7 Sanitaire voorzieningen

Voldoende toiletruimtes ter beschikking voor dames en heren. Gelegen in gang die bereikt wordt langs deur die uitgeeft in het midden van de publieksruimte. Afzonderlijke toiletten voor rolstoelgebruikers zowel voor dames als voor heren.

### **7. Loges / Artiestenruimte**

#### 7.1 Loge

Verwarmde loge met aparte sanitaire ruimte voorzien van:

- 2 wastafels met warm en koud stromend water en aparte spiegel
- 2 douchecabines met thermostatische kranen

Vaste kapstok met kleeerhangers

Koelkast met vriesvak ter beschikking

De loge staat rechtstreeks in verbinding met de artiestenruimte

#### 7.2 Artiestenruimte

Artiestenruimte met een oppervlakte van 24m<sup>2</sup> voorzien van doorlopend werkblad en spiegels, met ingebouwde wastafel met koud en warm stromend water. Tevens zijn er voldoende stopcontacten aanwezig.

### **8. Toog / Drankenberging**

#### 8.1 Toog

Toog is gelegen t.o.v. podium (onder lounge ruimte), en is bereikbaar via 2 deuren in achterwand. Technische installatie bestaat uit:

- 2x3 tapkranen
- 4x2deurs flessenkoelers langs achterwand op tafelhoogte, voorzien van deuren met glasraam
- 1x3deurs flessenkoeler onder werktabel, voorzien van deuren met glasraam
- 2x dubbele spoelbak met warm en koud stromend water
- Voldoende opbergkasten voor drankglazen en leeggoed
- Diverse stopcontacten voor koffieapparaat en/of dergelijke
- Verlichting van toogruimte is dimbaar.

## 8.2 Drankenberging

Nuttige oppervlakte: 27m<sup>2</sup>

In deze ruimte bevinden zich eveneens de verschillende compressoren en koeltechnische toestellen van de flessenkoelers en tapkranen.

Voor het laden en lossen van dranken en leeggoed is deze ruimte makkelijk bereikbaar via de zij-ingang, gelegen aan de voorzijde.

Deze ruimte is apart afsluitbaar.

## 9. Keuken

### 9.1 Warme keuken

Oppervlakte van warme keuken: 18m<sup>2</sup>

Gelegen in gang naast drankenberging, kan bereikt worden langs deur die uitgeeft in het midden van de publieksruimte.

Maximale deuropening: 0.91m

Muren voorzien van makkelijk te reinigen wandtegels, vloer bestaat uit polybeton.

### 9.2 Bijkeuken

Oppervlakte van bijkeuken: 16m<sup>2</sup>

Bijkeuken staat rechtstreeks in verbinding met warme keuken, en is tevens bereikbaar langs aparte deur.

Vloer bestaat uit polybeton, er is geen niveau verschil met warme keuken.

### 9.3 Toestellen

Warme keuken uitgerust met volgende professionele toestellen:

- 1x Afzuiginstallatie, Hakvoort Horeca, tragsgewijs instelbaar in 5 niveaus
- 1x Gashokker, ZANUSSI FPG1V, geplaatst onder afzuigkap
- 1x Gasfornuis met 6 bekken, ZANUSSI NCG1201C, geplaatst onder afzuigkap
- 1x Combi-steamer, ZANUSSI FCSO61E4, met 5 bakplaten, geplaatst onder afzuigkap
- 1x Brandblusinstallatie boven gasvuren, SAFETY FIRST SF/A-300, manueel te activeren
- 1x dubbele koelkast, ZANUSSI FV STD BENEFIT, inhoud 1300l
- 1x Magnetron oven, AMANA RCS511A
- 1x Dubbele afwasbak met warm en koud stromend water

- 1x Mobiele werktafel, 2.00m x 0.70m

Bijkeuken uitgerust met volgende professionele toestellen:

- Vaatwasser ZANUSSI ZHTAI, 1200borden/uur, voorzien van spoelbak met kraan en handspoeldouche met warm en koud stromend water
- Opbergkast voor divers keuken materiaal
- Serveerwagen 0,80m x 0,50m, met 3 niveaus

In beide ruimten zijn voldoende mono-fasige en 3-fasige stopcontacten aanwezig.

## **10. Lounge**

### **10.1 Oppervlakte en kenmerken**

Nuttige oppervlakte voor publiek: 90m<sup>2</sup>, waarvan 65m<sup>2</sup> op 1<sup>ste</sup> niveau en 25m<sup>2</sup> op 2<sup>de</sup> niveau  
Vloer van 1<sup>ste</sup> niveau bestaat uit polybeton, 2<sup>de</sup> niveau bestaat uit massief parket.

1<sup>ste</sup> Niveau is rechtstreeks bereikbaar langs inkomhal met trap ( 16treden), of lift voor rolstoelgebruikers, 2<sup>de</sup> niveau te betreden vanaf 1<sup>ste</sup> niveau met trap (8treden).

Lounge kan eveneens bereikt worden met trap (16treden) die uitgaat in zijbouw van de onderliggende zaal.

Maximum toegelaten aanwezigen: 200 personen

De lounge is langs de voorzijde omringd door glasramen, waardoor er een visueel contact mogelijk is met de publieksruimte en het podium van de onderliggende zaal.

Voorzien van toog met inbouwkasten en achterwand met kasten en flessenkoelers (geen tapkranen), aparte drankenberging die uitgerust is met kleine goederenlift (max.100kg).

Lounge bevat meubilair dat bestaat uit zetels, lage tafels en statafels (alle in lounge-stijl) voor in totaal 42 personen. Het aanwezige meubilair is enkel te gebruiken in deze ruimte en wordt onder geen enkele uitzondering verplaatst binnen deze ruimte.

Aparte sanitaire voorzieningen voor dames, heren en rolstoelgebruikers.

### **10.2 Toog**

De toog is centraal gelegen in de lounge-ruimte en heeft een totale lengte van 5.00m. Deze bevat een dubbele spoelbak met warm en koud stromend water en enkele verlekken.

Onder de toog zijn er kasten aanwezig, voorzien van schuifdeuren waar men eventueel leeggoed kan opbergen.

Achterwand bestaat uit 3x2deurs flessenkoeler, voorzien van deuren met glasraam en opbergkasten voor drankglazen.

In toog en achterkasten zijn voldoende stopcontacten aanwezig.

De vloerplaat achter de toog heeft geen verschil t.o.v. het 1<sup>ste</sup> niveau.

### **10.3 Technische faciliteiten**

- Geluidsinstallatie die bestaat uit 6 topkasten en 2 subkasten met een totaal vermogen van 2x500w. Voorzien van mixmodule, CD/MP3 player, FM-tuner en mogelijk tot aansluiten van microfoon.

- Verlichting van beide niveaus kan afzonderlijk bediend worden met dimfunctie.
- Verwarmd met gedempte luchtgroep.

## **11. Plattegrond**

Zie evacuatieplannen, addendum 5.

## **12. Routebeschrijving**

ROUTEBESCHRIJVING naar cultuurzaal De Manège van CC De Kruisboog

### ***A. Vanaf de ring rond Tienen:***

- ring links volgen, kruispunt naar Aarschot, Diest en St.Truiden voorbij rijden,
- u rijdt voorbij de winkel JBC (rechts)
- de volgende lichten rechts de stad indraaien – Bostsestraat
- U rijdt de 3° straat links in, voorbij het Kringloopcentrum.
- Daar neemt u rechts de Minderbroedersstraat.
- Na ca. 250 m. rijdt u links de parking van de kazerne op (inrit ligt aan Fintro-bank), u rijdt de Spar-supermarkt voorbij. Vervolgens komt u op een parking terecht. U rijdt rechtdoor tot het einde van de parking en vervolgens links. Op uw rechterkant ligt De Manège.

### ***B. Vanaf de E – 40 autoweg :***

- Neem afrit nr. 25 – TIENEN
- Weg volgen, het rond punt gewoon oversteken (bij naderen van het rond punt de linkerstrook nemen).
- Aan de 3° verkeerslichten linksaf: de Bostsestraat
- Volg nu de route, beschreven onder punt A vanaf het 3° punt

### ***C. Route voor voetgangers vanaf het station van Tienen: (+- 15min)***

- Als u het station buiten komt loopt u rechtdoor de Vierde Lansierslaan in.
- Op het Kruispunt op het einde van de straat loopt u rechtdoor de winkelstraat “Leuvensestraat” af tot op de Grote Markt
- U steekt de Grote Markt over aan de kant van de verschillende horecazaken, de kerk ligt daarbij aan de linkse kant
- U laat de Grote Markt achter u en loopt rechtdoor de Peperstraat in - u ziet links boekhandel Plato
- Deze straat draait even naar rechts en wordt Minderbroedersstraat –op de hoek is een krantenwinkel
- Ongeveer 100 meter verder aan de Fintrobank loopt u rechts onder het boogje door. U komt aan de Spar-supermarkt. Vervolgens komt u op een parking terecht. U wandelt rechtdoor tot het einde van de parking en gaat vervolgens links. Op uw rechterkant ligt De Manège.